

ONZOIL FLEET PREMIUM SAE 10W-40

Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей (смешанного автопарка).

Тип бензин/дизель/газ	ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
Допуски и спецификации	API CI-4 /CH-4/CG-4/ CF-4/CD/CC API SL/SG/SD
Фасовка	18 л/ 205 л



* (V) - 173; (H) - 10,3; (T) - минус 36

Соответствует требованиям: MB 228.3; MAN M3275-1; MTU cat.2; Volvo VDS-3; Mack EO-N/EO-M; Plus; Renault Trucks RLD/RLD-2; Cummins CES 20076/77/78; Deutz DQC III-10; Caterpillar ECF-1a / ECF-2; OAO «КАМАЗ»; OAO «Автодизель» (ЯМЗ).

ONZOIL FLEET PREMIUM SAE 15W-40

Высококачественное всесезонное минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей (смешанного автопарка).

Тип бензин/дизель/газ	МИНЕРАЛЬНОЕ
Допуски и спецификации	API CI-4 /CH-4/CG-4/ CF-4/CD/CC API SL/SG/SD
Фасовка	18 л/ 205 л



* (V) - 165; (H) - 9,6; (T) - минус 34

Соответствует требованиям: MB 228.1; MAN 271; Volvo VDS; OAO «КАМАЗ»; OAO «Автодизель» (ЯМЗ).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- надежная защита двигателя от коррозии и образования высокотемпературных отложений, образующихся при жестких условиях эксплуатации;
- обладает высокими антиокислительными, мощными и диспергирующими свойствами;
- отличается минимальным расходом масла на угар;
- обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах;
- способствует экономии топлива.

Превосходный индекс вязкости, высокое щелочное число и низкая температура застывания - все это подтверждает истинное немецкое качество моторных масел ONZOIL.

* Индекс вязкости (V) Щелочное число (H) Температура застывания (T)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ

onzoil.by



ONZOIL

МОТОРНЫЕ МАСЛА

Изготовлено по немецким технологиям на основе высококачественных базовых масел и адаптивного пакета присадок производства мировых производителей.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "М1 ойл продакшен"
УНП 691814748
m1oil.by

ONZOIL IDEAL SN SAE 5w-30

Тип бензин/дизель/газ	Допуски и спецификации	Фасовка
СИНТЕТИЧЕСКОЕ	API SN/CF, ACEA A3/ B4 MB 229.5 VW 502.00/505.00 RN 700/710	0,9 л / 4,5 л / 205 л

* (V) - 171; (H) - 10,1; (T) - минус 36



ONZOIL SAE 5W-40 OPTIMAL SM

Тип бензин/дизель/газ	Допуски и спецификации	Фасовка
СИНТЕТИЧЕСКОЕ	API SM/CF, ACEA A3/B3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 RN 710/700	0,9 л / 4,5 л / 18 л / 205 л

* (V) - 173; (H) - 10,3; (T) - минус 36



ONZOIL SAE 10W-40 OPTIMAL SG/CF

Тип бензин/дизель/газ	Допуски и спецификации	Фасовка
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ	API SG/CF	0,9 л / 4,5 л / 18 л / 205 л

* (V) - 170; (H) - 10,4; (T) - минус 36



ONZOIL IDEAL SN SAE 5w-40

Тип бензин/дизель/газ	Допуски и спецификации	Фасовка
СИНТЕТИЧЕСКОЕ	API SN/CF, ACEA A3/ B4 MB 229.5 VW 502.00/505.00 RN 700/710	0,9 л / 4,5 л / 205 л

* (V) - 167; (H) - 10; (T) - минус 34



ONZOIL SAE 10W-40 OPTIMAL SL

Тип бензин/дизель/газ	Допуски и спецификации	Фасовка
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ	ACEA API SL/CF, A3/B4, MB 229.1, VW 501 01, VW 505 0	0,9 л / 4,5 л / 18 л / 205 л

* (V) - 163; (H) - 10,8; (T) - минус 34



ONZOIL SAE 10W-40 TURBO DIESEL LUX CF-4

Тип бензин/дизель/газ	Допуски и спецификации	Фасовка
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ	API CF-4 ACEA B3/ B4 MB 229.1 VW 505.00/501.01	0,9 л / 4,5 л / 18 л / 205 л

* (V) - 169; (H) - 10,1; (T) - минус 35

