



НАЗНАЧЕНИЕ: для дизельных двигателей автотракторной техники, в том числе с турбонаддувом.

ОПИСАНИЕ: минеральное моторное масло с функциональными присадками, обеспечивающими антиокислительные, анткоррозионные, антипенные и диспергирующие свойства. Масло защищает двигатель от износа, отложений и нагара, а также повышает устойчивость к коррозии. Сохраняет свои функции в условиях высоких рабочих нагрузок.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:


API CD

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Метод испытания	Показатель
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	11,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	122
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	249,8
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-26,7
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	8,1
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	878
Температура самовоспламенения, °C, более	ГОСТ 12.1.044	220
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствует
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствует

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления

ФАСОВКИ, л:



20 л

205 л