



НАЗНАЧЕНИЕ: для дизельных двигателей автотракторной техники.

ОПИСАНИЕ: минеральное моторное масло, содержащее антиокислительные, антикоррозионные, антипенные и диспергирующие присадки. Обеспечивает защиту двигателя от износа, отложений и нагара, а также высокую коррозионную стойкость. Характеризуется стабильностью свойств при высоких нагрузках.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:


API CC

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Метод испытания	Показатель
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	11,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	114
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	239
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-22,8
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	10,4
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	884
Температура самовоспламенения, °C, более	ГОСТ 12.1.044	220
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствует
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствует

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления

ФАСОВКИ, л:



20 л

205 л