



НАЗНАЧЕНИЕ: для использования в составе масляно-топливной смеси в двухтактных бензиновых двигателях мотоциклов, снегоуборщиков, скутеров, газонокосилок, триммеров, кусторезов, бензопил, генераторов, компрессоров и другой малой техники. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации техники.

ОПИСАНИЕ: минеральное моторное масло с современным малозольным пакетом присадок. Масло эффективно защищает двигатель от износа, поддерживает его чистоту, предотвращая образование нагара и отложений. Формула масла обеспечивает стабильность свойств при высоких температурах, что гарантирует надежную работу двигателя в разных условиях эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- защита от износа – продлевает срок службы двигателя
- поддержание чистоты двигателя – снижает образование отложений и нагара
- высокая термостойкость – сохраняет стабильность свойств масла при высоких температурах
- универсальность – подходит для широкого спектра малой техники с двухтактными двигателями



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

API TC
JASO FB

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Метод испытания	Показатель
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	8,7
Зольность сульфатная, % масс	ГОСТ 12417	0,18
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	241,4
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-21,8
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	2,1
Плотность при 20 °C, г/см ³	ГОСТ 3900	0,874
Температура самовоспламенения, °C, более	ГОСТ 12.1.044	220
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствует
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствует

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления

ФАСОВКИ, л:

