



НАЗНАЧЕНИЕ: для карбюраторных двигателей автомобилей и дизельных двигателей тракторов.

ОПИСАНИЕ: минеральное моторное масло с добавлением антиокислительных, анткоррозионных, антипенных и диспергирующих добавок для защиты двигателей от износа, коррозии, отложений и нагара. Сохраняет свои свойства, в том числе при высоких рабочих нагрузках.




МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:
API SD/CB

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Метод испытания	Показатель
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	8,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	135
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	237,7
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30,7
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	6,63
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	861
Температура самовоспламенения, °С, более	ГОСТ 12.1.044	220
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствует
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствует

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления

ФАСОВКИ, л:



20 л

205 л