

НАЗНАЧЕНИЕ: для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления и других механизмов транспортных средств, в которых рекомендуется использовать жидкость типа Dexron II D.

ОПИСАНИЕ: минеральное трансмиссионное масло включает специально подобранный пакет присадок для обеспечения плавного переключения передач. Это масло предоставляет комплексную защиту деталей агрегатов, что способствует их долговечности и надежной работе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- плавная и надежная работа трансмиссий – обеспечивается оптимальная работа коробки передач и гидроусилителей
- защита агрегатов – комплексная защита от износа и образования отложений
- долговечность компонентов – способствует увеличению срока службы трансмиссий и других механизмов



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:
GM DEXRON II D

СПЕЦИФИКАЦИИ:
BELAZ
MAN 339 Type Z1/V1
ZF TE-ML O3D/O4D/11A/14A

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Метод испытания	Показатель
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	42,5
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	6,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	120
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	229,4
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-39
Плотность при 20 °C, г/см ³	ГОСТ 3900	0,865
Температура самовоспламенения, °C, более	ГОСТ 12.1.044	220
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствует
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	Отсутствует

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления

ФАСОВКИ, л:

