

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе, оснащённых системами контроля выбросов: каталитическими нейтрализаторами, сажевыми фильтрами (DPF), рециркуляцией отработанных газов (EGR) и селективным каталитическим восстановлением (SCR).

**ОПИСАНИЕ:** синтетическое моторное масло с современным пакетом присадок обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и продлевает его ресурс. Оно препятствует образованию шлама и отложений, сохраняя чистоту мотора. Благодаря высокой термоокислительной стабильности масло сохраняет свои свойства даже при экстремальных нагрузках, а оптимальная вязкость снижает потери на трение и способствует экономии топлива. Долговечность продукта гарантирует стабильную эффективность на протяжении всего рекомендованного срока эксплуатации.

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Защита и ресурс. Снижает износ, продлевает срок службы двигателя
- Чистота мотора. Предотвращает образование отложений и шлама
- Термоокислительная устойчивость. Стабильные свойства при высоких температурах и нагрузках
- Топливная экономичность. Сбалансированная вязкость уменьшает потери на трение
- Долговечность масла. Сохраняет эффективность весь срок, рекомендованный производителем



**МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:**  
 ACEA A5/B5  
 API SN/CF

**СПЕЦИФИКАЦИИ:**  
 BMW LL-01 FE  
 Ford WSS-M2C913-C/D  
 JLR 03.5003  
 RN 0700/0710  
 VOLVO VCC 95200377

**ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Наименование	Метод испытания	Показатель
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	12,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	173
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-44
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла*	ГОСТ 11362	9,8
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	851
Температура самовоспламенения, °С, более	ГОСТ 12.1.044	220
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствует
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствует

\* - более чем на 20% превосходит требование ACEA A5/B5 по показателю "Щелочное число"

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 5 лет с даты изготовления

**ФАСОВКИ, л:**



0,9 л 4,5 л