

НАЗНАЧЕНИЕ: для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве рабочей жидкости в других теплообменных аппаратах, работающих при температурах до -40 °C

ОПИСАНИЕ: представляет собой водный раствор этиленгликоля с антикоррозионными, антивспенничающими, стабилизирующими и красящими добавками.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:
ГОСТ 28084-89

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
АО «АВТОВАЗ»; ОАО «ГАЗ»
ОАО «ЗАЗ»; ПАО «КАМАЗ»
ООО «ЛИАЗ»; ОАО «МАЗ»
ОАО «ММЗ»; ПАО «ПАЗ»
АО «ПТЗ» (Кировец)
ОАО «ТМЗ»; ООО «УАЗ»

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Метод испытания	Показатель
Внешний вид	ГОСТ 28084, п. 4.1	Прозрачная жидкость синего цвета
Плотность при 20 °C, г/см³	ГОСТ 18995.1 разд.1	1,072
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084 п. 4.3	-40,2
Водородный показатель при 20°C, ед. pH	ГОСТ 22567.5	7,8
Щелочность, см³	ГОСТ 28084 п. 4.9	6,3
Температура кипения, °C	ГОСТ 18995.5-73	108

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления

ФАСОВКИ, л:

