

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для смазывания цилиндрических, конических, червячных, спирально-конических и гипоидных передач автомобилей ВАЗ, а также другой техники.

**ОПИСАНИЕ:** минеральное трансмиссионное масло с добавлением многофункционального набора присадок: серофосфоросодержащей, депрессорной и антипенной.

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:**  
API GL-5**ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Наименование	Метод испытания	Показатель
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	16,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107,8
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	250
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-26
Плотность при 20 °C, г/см <sup>3</sup> не более	ГОСТ 3900	0,897
Температура самовоспламенения, °C, более	ГОСТ 12.1.044	220
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствует
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствует

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления

**ФАСОВКИ, л:**