

НАЗНАЧЕНИЕ: для гидроусилителей рулевого управления легковых и коммерческих автомобилей. Также может применяться в некоторых автоматических трансмиссиях и гидравлических системах, где рекомендуется использование жидкости уровня Dexron II D.

ОПИСАНИЕ: минеральная жидкость красного цвета, созданная специально для систем гидроусилителя руля. Изготовлена с использованием современного пакета присадок, обеспечивающих надежную защиту от износа и стабильную работу гидравлических систем. Предотвращает образование отложений, сохраняя чистоту системы и продлевая срок службы компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- надёжная работа ГУР - стабильная производительность рулевого управления
- защита от износа и отложений - активные присадки препятствуют образованию шлама и лака
- универсальность - совместима с широким спектром техники, где требуется Dexron II D

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:**
GM DEXRON II D**ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Наименование	Метод испытания	Показатель
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	41,8
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	6,9
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	228,6
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-38
Плотность при 20 °C, г/см ³	ГОСТ 3900	0,865
Температура самовоспламенения, °C, более	ГОСТ 12.1.044	220
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствует
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	Отсутствует

Срок хранения - 5 лет с даты изготавления

ФАСОВКИ, л: